

5. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, ELEWACJE, SCHODY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE , ELEWACJE:

Projektuje się ocieplenie ścian istniejących.

Termoizolacja budynku polegająca na ociepleniu budynku styropianem grafitowym gr min. 10cm.

Lambda 0,031

Szczegóły zawarto na rzutach niniejszego opracowania.

Zastosować profile startowe.

Wykonać ocieplenie zgodnie z technologią wybranego systemu i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Następnie wykonać tynk na siatce w kolorystyce zawartej w części graficznej opracowania .

- kolor podstawowy nr 1.- NP. BAUMIT 0899 lub równoważny.
- kolor uzupełniający nr 2.- NP. BAUMIT 0896 lub równoważny.
- kolor cokołów nr 2.- NP. BAUMIT 0896 lub mozaik M-302, albo M-303 lub równoważny.
- kolor balustrad i obróbek blacharskich nr 3.- dostosować do kolorystyki balustrady istniejącej przy głównym wejściu do budynku. /np. RAL 9006/

Struktura tynku K2 lub K1,5 wg. uznania inwestora.

Wykonać obróbki blacharskie.

Dostosować orynnowanie do ocieplenia.

Wykonać korektę parapetów względem ocieplenia.

Część dobudowana do budynku głównego wykonana z pustaków ceramicznych gr. 25 cm., z ociepleniem 15 cm styropianem – stan zastany bez ingerencji.

Termoizolacja budynku polegająca na ociepleniu budynku styropianem grafitowym gr min. 10cm.

Szczegóły zawarto na rzutach niniejszego opracowania.

Przed wykonaniem ocieplenia skuć odpadające i popękane fragmenty istniejącego tynku.

Zastosować profile startowe.

Wykonać ocieplenie zgodnie z technologią wybranego systemu i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Następnie wykonać tynk na siatce w kolorystyce zawartej w części graficznej opracowania .

Dopuszcza się zmianę systemu i kolorystyki przez inwestora.

Zastosować gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy tynk strukturalny na bazie krzemianu lub równoważny. Do stosowania w systemach ociepleń. Produkt powinien posiadać ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią.

SCHODY ZEWNĘTRZNE-

Wykonanie remontu schodów od strony zachodniej i wschodniej – uzupełnienie braków, obłożenie płytkami mrozoodpornymi, schodowymi , pomalowanie konstrukcji żelbetowej schodów w kolorystyce elewacji oraz odnowienie balustrad poprzez ocynkowanie i pomalowanie w kolorze zgodnym z kolorystyką balustrady przy głównym wejściu do budynku.

Wszelkie prace wykonać zgodnie z przyjętą technologią i sztuką budowlaną.